



Manual de capacitación para empleados

Limpieza de espuma

Limpieza de espuma: equipos, paredes, techos y suelos

- 1. Reúna todas las herramientas, productos químicos y equipo de protección personal necesarios.
- 2. Retire todo el producto y material de empaque del área de procesamiento.
- 3. Limpiar en seco la tierra de las superficies y áreas circundantes. Barrer, palear o escurrir los residuos en un contenedor de eliminación adecuado.
- 4. Enjuague previamente todas las superficies con agua caliente usando una manguera de agua y mueva el chorro de la manguera de lado a lado, comenzando en la parte superior del equipo y trabajando hacia abajo.

Limpieza de espuma: equipos, paredes, techos y suelos

- 5. Foam Enrich No. 299 a 2-3 oz / gal a las superficies. Aplique la espuma comenzando desde la parte inferior de la superficie y trabaje hacia la parte superior. Aplique espuma también a los pisos.
- 6. Permita un tiempo de contacto de la espuma de 5 a 10 minutos, teniendo cuidado de que la espuma no se seque. NOTA: Cualquier área con suciedad particularmente difícil debe frotarse a mano con un cepillo mientras la espuma está en la superficie.
- 7. Enjuague bien el detergente de todas las superficies con una manguera de alta presión. Tenga cuidado de no ensuciar el equipo ya limpio.

Limpieza de espuma: equipos, paredes, techos y suelos

- 8. Inspeccione todas las superficies para ver si están limpias. Vuelva a espumar, frote las manos y enjuague si es necesario.
- 9. Desinfecte con San-I-King No. 451 a razón de 1 onza por cada 5 galones de agua, en un espumador, para rociar sobre las superficies.